



Modello con console
 flangiata con motore
 flangiato B5

Dati generali

Compressore per	Aria atmosferica
Tipologia compressore	Compressore centrifugo singolo stadio
Modello	GT-B-T30
Sistemi di regolazione	X – Diffusore variabile (1-point) XY – Diffusore variabile & IGV (2-point) XZ – Diffusore variabile & VFD (2-point)
Range Potenza nominale motore	Fino a 355 kW B3 (315 kW B5)
Configurazione disponibili	Per motore B5 flangiato con console B5 Per motore B3 con basamento
Peso (approx)	Compressore Core Unit 1.350 kg Compressore B5 con motore 200 kW 2.850 kg Compressore B3 con motore 200 kW 3.150 kg <i>Pesi definitive dipendono da accessori di Potenza e taglia effettiva del motore</i>
Fissaggio a terra	Antivibranti, incollati o avvitati

Prestazioni


Range di portata	Da 5.000 a 16.000 Nm ³ /h definita a 0° C, 1.013 bar 0% rH
Range di regolazione	Da 40 – 100% della portata di design
Range pressione differenziale	Da 0,3 a 1,2 bar(a) definita a 0° C, 1.013 bar 0% rH
Livello vibrazioni	Inferiore a 2.8 mm/s (ISO 10816-1)
Emissione sonora (a 1m di distanza)	Senza cabina: 85 dB(A) Con cabina: 75+/-3 dB(A) <i>Condizioni: con tubazioni di mandata isolate, calcolato in accordo a ISO3746</i>
Velocità aria in mandata	Inferiore ai 25 m/s dopo il cono diffusore

Condizioni ambientali operative

Range temperatura in aspirazione	Da -20° a +40° C
Temperatura ambiente locale	Da 0° a +40° C
Livello di H ₂ S nell'aria	Fino a 10 ppm

GT-B-T30

Integrally geared single stage turbocompressor



Mapa delle performance dei modelli GTB

Raffigurato con le seguenti condizioni: 1,013 bar(a), 40°C, 0% rH

Materiali

Fusioni	Ghisa sferoidale EN GJS-400/15 EN1563, design: 6,5 bar, 200°C
Girante	Alluminio DIN3.1924 AlCu2MgNi – fresato da solido
Tenute a labirinto	Lega di alluminio
Componenti meccanici	Acciaio 34CrNiMo6
Palette diffusore	Bronzo, lega di alluminio
Ingranaggi	Acciaio temprato 16NiCrS4
Cuscinetti albero veloce	Cuscinetti a rotolamento ibridi acciaio ceramica ad alta precisione e a contatto angolare
Cuscinetti albero lento	Cuscinetti a rotolamento per alte temperature
Lubrificazione	Lubrificazione forzata con pompa meccanica integrata, scambiatore aria/olio, filtro olio 10 µm

Descrizione Accessori

Azionamento compressore

Motore	E-motor, AC a gabbia di scoiattolo, B3 o B5, IE2/IE3
Protezione / isolamento	IP55 / F/B o F/F
Voltaggio e frequenza	Basse tensione, media tensione, 50/60 Hz
Giunto di accoppiamento	Configurazione B5: giunto flessibile auto-allineante Configurazione B3: giunto lamellare flessibile e spaziatore

Aspirazione

Filtro di aspirazione	Filtrazione fine G4 con filtri compatta o a tasca
Inlet silencer	Pannelli a labirinto senza spugna

Sistema di mandata

Giunto flessibile	DN200, soffiello in acciaio AISI 321, flange in alluminio DIN2501 PN10
Cono di mandata	DN200-DN300/400, acciaio al carbonio, silenziato, flangiato DIN2501 PN10
Valvola di sfianto	DN100/125, con attuatore elettrico, valvola a farfalla in ghisa sferoidale EN GJS-400, silenziata
Valvola di non ritorno	DN300-400, a doppio battente, ghisa sferoidale EN GJS-400

Strumenti e PLC std

Pannello di controllo	Siemens S7-ET200SP PLC; 7" colore HMI, o altri
Strumentazione	Oil/Air Temperature, Oil/Air Pressure, PSL Oil, LSL-LI Oil, PDT, PDT at air inlet
Sistema antipompaggio	Posizionato in aspirazione

Published by and copyright © 2016 – Next Turbo Technologies S.p.A.
Registered Office in Via Robbioni 39, 21100 Varese, Italy
More information available at <http://www.next-turbo.com>

All rights reserved. Trademarks mentioned in this document are the property of NTT S.p.A., its affiliates or their respective owners. Subject to change without prior notice. The information in this document contains general description of the technical features, which may not apply in all cases. The required technical options should therefore be specified in the contract.