



Modelo mostrado con configuración de motor con B3 y control XY

GT-B-T40

turbocompresor de una etapa con multiplicador integrado

Tipo de compresor

Gas	Aire	
Tipo de compresor	Turbo, de una etapa con multiplicador integrado	
Marco	GT-B-T40	
Sistemas de regulación disponibles	X – Difusor de descarga	(1-punto)
	XY – Difusor de descarga y Pre-rotación	(2-puntos)
	XZ – Difusor de descarga y variador VFD	(2-puntos)
Rango de potencia del motor	hasta 450 kW	
Versiones disponibles	Por motores con brida tipo B5 Por motores tipo B3	
Peso(aproximado)	Unidad de compresor	1.500 kg
	Compresor con motor de 250 kW con brida B5	3.000 kg
	Compresor con motor de 250 kW tipo B3	3.300 kg
	<i>Peso específico depende del tamaño del motor, su arranque y auxiliares seleccionados</i>	
Instalación del compresor en el suelo	Amortiguadores anti-vibratorios, pegadas o atornilladas	

Datos de rendimiento


Rango de caudal	9.000 hasta 21.000 Nm ³ /h Definido como 0° C, 1.013 bar 0% HR	
Regulación de caudal	Desde 40 a 100% (100%= caudal de diseño)	
Rango de presión	0,3 hasta 1,2 bar(g) Definida como 0° C, 1.013 bar 0% HR	
Nivel de vibraciones	Inferior a 2.8 mm/s de acuerdo con ISO 10816-1	
Emisión de sonido (1m distancia)	Sin cabina: 85 dB(A)	
	Con cabina: 75+/-3 dB(A) <i>Condiciones: tubería de descarga principal bien aislada; Medido según ISO3746 de presión sonora</i>	
Velocidad de aire de descarga	Menos de 25 m/s después del cono de descarga	

Condiciones ambientales

Rango de temperatura de aire de entrada	-20° to +40° C	
Rango de temperatura ambiente	0° to +40° C	
Contenido de H ₂ S en el aire de entrada	Hasta 10 ppm	

GT-B-T40

turbocompresor de una etapa con multiplicador integrado



Límites de diseño de la familia GTB

Los límites que aparecen en la condición: 1,013 bar(a), 40°C, 0% HR

Materiales

fundiciones principales	fundición nodular EN GJS-400/15 EN1563, diseño: 6,5 bar, 200°C
Impulsor	Aluminio DIN3.1924 AlCu2MgNi – mecanizado (fresado) a partir de la pieza maciza
Sellos de laberinto	Aleación de aluminio
Componentes mecánicos	Steel 34CrNiMo6
Aletas	Bronce, aleación de aluminio
Engranaje	Acero de alta resistencia 16NiCrS4, endurecido y molido
Rodamiento eje rápido	Rodamientos de bolas cerámicos de contacto angular de alta precisión
Rodamiento eje lento	Rodamiento rígido a bolas
Lubricación	Lubricación forzada de aceite con bomba integrada de desplazamiento positivo, enfriador de aceite / aire, filtro de aceite de 10 micras

Descripción de Componentes

Motor del compresor

Tipo	Motor eléctrico, AC, jaula de ardilla, configuración B3 o B5, IE2/IE3
Protección / clase de aislamiento	IP55 / F/B o F/F
Voltaje del motor, frecuencia	Baja o media tensión, 50/60 Hz
Acoplamiento	Configuración B5 (con brida): tipo compacto flexible Configuración B3: acoplamiento de disco flexible con espaciador

Sistemas de entrada (aire)

Filtro de entrada	Primera etapa de grano grueso; Etapa principal con filtros tipo bolsa G4
Silenciador	Tipo de laberinto sin espuma

Sistemas de descarga (aire)

Compensador	DN250, de acero inoxidable AISI 321, bridas de aluminio DIN2501 PN10
Cono difusor	DN250-DN300/500, acero al carbono, silenciados, con bridas DIN2501 PN10
Válvula de venteo	DN100/150, con actuador eléctrico, válvula de mariposa en fundición nodular EN GJS-400, silenciada
La válvula de retención	DN300-500, de doble clapeta, fundición nodular EN GJS-400

Cuadros e Instrumentación

Panel de Control Local	Siemens S7-ET200SP PLC; 7" pantalla de color HMI
Instrumentación	Temperatura Aceite/Aire, Presión Aceite/Aire, PSL Aceite, LSL-LI Aceite, PDT, PDT de aire d' entrada
Sensor de Bombeo	En la entrada del compresor